

# N5 Purga y respaldo para protección de soldadura de raíz de aceros inoxidable



Este rango cumple con los requerimientos N5 (de acuerdo con la ISO14175) de gases de protección con frecuencia indicados en numerosos procedimientos de soldadura (EPS).

N5	NH	5
La clasificación		
Gases en orden descendiente (del mayor al menor componente)		
Porcentaje gas en la mezcla excluyendo el gas base (normalmente Argón)		
N: Nitrógeno		
H: Hidrógeno		

Para información acerca seguridad en gases y mezclas, consulte [www.airproducts.commsds](http://www.airproducts.commsds)

tell me more...

España  
Carburos Metálicos S.A.  
c/ Aragón, 300  
08009 Barcelona  
T: +34 902 13 02 02  
F: +34 93 290 26 09  
oferta@carburos.com  
[www.carburos.com](http://www.carburos.com)

## Botellas estándar

Producto	Código de pedido	Tamaño	Válvula	Presión	Contenido
N5 NH 2 98% N2/2% H2	62206	X50S	MIE AP7 Type E	200B	9.43m <sup>3</sup>
N5 NH 5 95% N2/5% H2	62211	X10S	MIE AP7 Type E	200B	1.88m <sup>3</sup>
N5 NH 5 95% N2/5% H2	62201	X50S	MIE AP7 Type E	200B	9.40m <sup>3</sup>
N5 NH 10 90% N2/10% H2	62207	X50S	MIE AP7 Type E	200B	9.35m <sup>3</sup>
N5 NH 15 85% N2/15% H2	62208	X50S	MIE AP7 Type E	200B	9.30m <sup>3</sup>
N5 NH 35 65% N2/35% H2	62210	X50S	MIE AP7 Type E	200B	nm <sup>3</sup>

## Bloques estándar

Producto	Código de pedido	Tamaño	Válvula	Presión	Contenido
N5 NH 2 98% N2/2% H2	62203	12X50S	NPT 1F	200B	113.12m <sup>3</sup>
N5 NH 5 95% N2/5% H2	62212	12X50S	NPT 1F	200B	112.76m <sup>3</sup>
N5 NH 5 95% N2/5% H2	62202	23X50S	NPT 1F	200B	216.12m <sup>3</sup>
N5 NH 15 85% N2/15% H2	62204	23X50S	NPT 1F	200B	213.96m <sup>3</sup>



## Especificaciones de botellas y bloques

Tamaño	Presión	Altura	Diámetro	Ancho	Largo	Peso en vacío	Peso total
X10S	200B	655mm	176mm			18Kg	20.12Kg
X50S	200B	1675mm	230mm			70.18Kg	81.14Kg
12X50S	200B	2210mm		735mm	960mm	1203.06Kg	1334.64Kg
23X50S	200B	1660mm		1035mm	1250mm	1964.14Kg	2208.37Kg